

Profitec Nordic ApS

Roholmsvej 15, 2620 Albertslund
Tlf. 45 76 95 95. Fax 45 76 14 30
post@profitec.dk • www.profitec.dk



Profitec byggeprofiler

Produkt:

Omfattende program af profiler til gulve, vægge og facader:

- **Pudseprofiler**
Hjørne-, kant-, indfatnings-, fuge-, murkants-, afslutnings-, flise- og sokkelprofiler. Leveres både til indvendig og udvendig brug. Kan leveres efter valg i galvaniseret stål, rustfrit stål og aluminium.
- **Facadeprofiler**
Aluminium- og plastprofiler til facade- og vægbeklædning. Kant-, fuge-, vinkel-, afslutnings- og H-profiler.
- **Gulvprofiler**
Ud- og indadgående hjørner, trappeforkanter og stødtrin. Dækprofiler. Fugeprofiler. Kantprofiler.
- **Fliseprofiler**
Ud- og indadgående hjørner, trappeforkanter og stødtrin. Kantprofiler.

Program:

Profitec 1005 pudseprofil til indvendig puds

Kantbeskyttelsesprofil (rund) i stål med flanger af strækmetal.

Dimensioner:

34 x 34 cm. Længde 200 og 250 cm.

Profitec 1007 pudseprofil til indvendig puds

Kantbeskyttelsesprofil (retvinklet) i stål med flanger af strækmetal.

Dimensioner:

34 x 34 cm. Længde 200, 250 og 300 cm.

Proround væg- og gulvprofiler

Runde hjørneprofiler til vægge og gulve i rustfrit stål og aluminium (pulverlakerede eller anodiserede).

Til ud- og indadgående hjørner, trappeforkanter og stødtrin. Høj formstabilitet og kvalitet. Tærer og ruster ikke. Anvendes som alternativ til traditionelle retvinklede hjørneprofiler.

Dimensioner:

Højde fra 6–15 mm. Længde: 250–300 cm.

Profitec 2041 kantbeskyttelsesprofil

Kantbeskyttelsesprofil i rustfrit stål til limmontage uden perforering for pudsearbejdet.

Dimensioner:

32 x 32 cm. Længde: 200 og 250 cm.

Profitec 30 108 kantbeskyttelsesprofil til fliser

Kantbeskyttelsesprofil af rustfrit stål overtrukket med en beskyttelsesfolie.

Til beskyttelse af kanter mod stød og belastning, fx i storkø-kener, sanitetsrum, slagterier og sygehuse.

Da profilet har en radius på 10 mm, beskytter det også mod personskader.

Dimensioner:

62 x 62 cm. Længde: 250 cm.

Profitec 3908 fugeprofil til betongulve

Fuge- samt kantforskalingsprofil i hård PVC til betongulve med let til middel belastning. Hulrummet i fugeprofilen kan anvendes til kabelgennemføringer. Profilaftand efter opgave.

Efter støbning opstår der en svindfuge på 1-2 mm langs profilet.

Dimensioner:


60 x 80 cm. Længde: 500 cm.

Profitec 3906 fugeprofil til betongulve

Fugeprofil i hård PVC. Profilet udlægges sammen med betonen.

Dimensioner:


32 x 40 cm. Længde: 500 cm.




Profitec 1005 pudseprofil.



Proround, rustfrit stål.




Profitec 2041 kantbeskyttelsesprofil.




Profitec 1007 pudseprofil.




Proround, rustfrit stål.



Profitec 30 108 Hjørneprofil.



Profitec 9071 ventilationsprofil.



Profitec 3908 fugeprofil.